

RAM Kimyasalları Dozajlama Sistemi

Profix CS

Profix CS , ram makinalarının sıvı kimyasal ihtiyaçları için tasarlanmış bir sistemdir. Sistemde kullanılan mass flowmetre sayesinde Profix CS, yüksek viskoziteye sahip ram kimyasalların dahi doğru ve stabil bir şekilde tartımını sağlar. Profix CS, boya makinelerinden ayrı olarak yüksek miktardaki kimyasalları ram makinalarına ayrılarak zaman kaybını en aza indirir. Farklı yıkama prosedürlerine sahip olan sistemde viskozitesi ve yapışkanlık özelliği fazla olan kimyasalları için soğuk, sıcak su ve asit girişleri kullanılabilir. Yine ram kimyasalların kritik özelliklerinden biri olan emisyon kısıtlım değerlerine göre gönderim hızı parametrik ayarlanır. Ayrıca S-588 harici kontrolü, otomatik sipariş ve fulara dozaj kontrolü sağlayan sistem apre bölümündeki birçok iş yükünü ve kayıpları ortadan kaldırır.



Genel Özellikler

- Montaj, taşınma ve güncelleme kolaylığı
- Hat temizliği için çoklu su hattı girişi
- Hat temizliği için özel tasarım vanalar
- Yapısı sayesinde minimum servis ve bakım
- Uzaktan erişim ve kontrol
- Dokunmatik ekran
- Detaylı rapor ve analiz yazılımları
- Ram kimyasal dozajlama
- Vana kaçak test sistemi
- Online tank seviyelerini izleme
- ERP Yazılımı ile Entegre

Opsiyonel Özellikler

Çoklu dozajlama tankı yönetimi(10 adet)	Çoklu yıkama prosedürü
Simplex 588 HMI desteği	Sıcak & Soğuk & Asit yıkama
Otomatik reçete siparişi	Tank çiftliği

Teknik Özellikler

Maks. Kimyasal Bağlantısı	48	Tartım Miktarları	100 gr - 100 kg (Yazılımla sınırlandırılmış)
Kollektör Tipi	Her biri 12 kimyasal içeren maksimum 4 kollektör	Pompa	Santrifüj veya Loblu, PID sürücü kontrollü
Maks. Kollektör	1	Yıkama	Parametrik Yıkama Sistemi
Dağıtım Tipi	Tek Hatlı (Opsiyon el Çok Hatlı)	Su Giriş Çapı	1 Sıcak ve Soğuk
Ölçüm Hassasiyeti	0.5 %	Kimyasal Giriş Çapı	1
Flowmetre Tipi	Manyetik (Opsiyonel MASS)	Makine Çıkış Çapı	25,4 mm SS Pistonlu Vana
Vana pozisyoneri	Standart		

